

## Platine vidéo inox encastrée 2 bp, synthèse vocale, pictos, boucle mag. pour ax

Réf : AXDVF2ALBM

Code : 110994

EAN : 3700596304724

### Caractéristiques techniques

- IP 53, résistante au vandalisme
- **Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007**
- Façade en inox massif, 2 mm d'épaisseur
- Fixation encastrée avec une boîte d'encastrement fournie
- Caméra grand angle couleur avec éclairage nocturne haute performance
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Voyants (LED) d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (jaune), en communication (jaune), porte ouverte (vert)
- Pictogrammes pour chaque étape de fonctionnement (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- Synthèse vocale avec coupure appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Aucun voyant rouge**
- S'installe avec les centrales du système AX
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- **2 touches d'appel**
- 1 touche d'appel occupe 1 entrée de la centrale AX (2 touches >> 2 entrées)
- Micro / HP alimentés par la centrale du système
- Paramétrage et mise en service par logiciel PC



### Dimensions

- Hauteur : 550,00 mm
- Largeur : 150,00 mm
- Épaisseur : 2,00 mm

## *Platine vidéo inox encastrée 2 bp, synthèse vocale, pictos, boucle mag. pour ax*

Réf : AXDVF2ALBM

Code : 110994

EAN : 3700596304724

### *Encastrement*

- Hauteur : 524,00 mm
- Largeur : 130,00 mm
- Profondeur : 62,00 mm

### *Remarque*

Prévoir alimentation supplémentaire PS2420DM pour alimenter la boucle magnétique.