

Platine téléphonique encastrée inox a défilement des noms

Réf : TL2000

Code : 120616

EAN : 3700596355320

Caractéristiques techniques

- 2 000 noms dont 1 990 résidents et 10 numéros de services
- 2 numéros par résident ou service
- 1 code d'ouverture de porte par résident possible
- Appel sur ligne fixe ou GSM
- Façade inox brossé 2 mm, résistante au vandalisme, étanche
- Raccordement sur ligne analogique PABX ou à une ligne d'opérateur public (numérotation MFQ23)
- Alimentation 12 VDC - 500 mA par PS1215DIN (non fournie)
- Réglages des niveaux émission et réception
- Clavier 12 touches pour code d'entrée ou numérotation d'appel direct du résident
- 3 touches de navigation pour sélection du résident
- Afficheur graphique grand format rétro-éclairé permettant l'affichage d'un logo de personnalisation
- Possibilité de connecter jusque 5 platines TL2000 sur une même ligne téléphonique
- 2 commandes de gâche par code DTMF ou contact extérieur,
- 5 zones horaires incluant jours fériés, congés...
- Possibilité d'appel d'un résident par numéro court,
- Programmation des paramètres par PC (Windows 7 ou antérieur - CD ROM fourni) ou depuis PC à distance via modem analogique (non fourni)
- Gestion avec accès hiérarchisé, protégé par code, 3 niveaux : gestionnaire d'immeuble, installateur, superviseur,
- Synthèse vocale 10 messages modifiables à distance, affichage sur l'écran des différentes étapes de l'appel



Platine téléphonique encastrée inox a défilement des noms

Réf : TL2000

Code : 120616

EAN : 3700596355320

Dimensions

- Hauteur : 340,00 mm
- Largeur : 155,00 mm
- Épaisseur : 2,00 mm

Encastrement

- Hauteur : 323,00 mm
- Largeur : 138,00 mm
- Profondeur : 60,00 mm