

Réf : DGM18

Code : 120812

EAN : 3700596355887

Caractéristiques techniques

Pack entièrement programmé composé de : DGM1 x 1 + PVP x 18 + 40781 x1

- Centrale DGM1 :
 - Homologation PS 200306-01
 - 1 porte
 - 30 services VIGIK
 - Borniers débrochables
 - Alimentation 12 VDC ou 12 VAC
 - Consommation centrale 300 mA max
 - Boîtier en ABS
 - Livré sous carton à l'unité avec une tête de lecture et notice
 - Distance maximale entre centrale et lecteur : 2 m en LYT1 8/10ème (2 paires torsadées avec écran) au-delà câble coaxial 50 Ohms jusqu'à 10m.
 - Auto diagnostique de la centrale
 - Temporisation de 2 à 20 secondes
 - LED de signalisation de fonctionnement de la tête.
 - 200 badges résidant max programmables par apprentissage
- Badges PVP :
 - Badge de proximité pour centrale VIGIK, 1 porte DGM1
 - Ultra résistant
 - Polycarbonate
 - Double technologie Vigik et proximité
- Alimentation 40781 :
 - Alimentation 230 Vac /12 Vac 1,5 A



AIPHONE®

ANCIENNE RÉFÉRENCE | REMPLACÉE PAR 150044 - HEPACK20

Réf : DGM18

Code : 120812

EAN : 3700596355887

◦ Fixation par rail DIN 3 modules ou par vis