

Réf : JMS4AEDV

Code : 130300

EAN : 4968249591092

Caractéristiques techniques

- Kit comprenant : 1 x JM4MED + 1 x JKDV + 1 x PS2420D
- JM4MED :
 - **Ecran 7" et tactile**
 - Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo
 - Moniteur design et extra plat
 - **Installation avec platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou encastrée, accessibilité**
 - Compensation du contre-jour par la touche «ADJUST»
 - Contrôle du mode plein écran, **grand angle 170° et zoom 9 zones** de la caméra sur le moniteur
 - **Câblage RJ45 - CAT6** entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte
 - Poste supplémentaire vidéo (JM4HD)
 - **Communication mains-libres** ou combiné (discrétion de conversation)
 - **Boucle magnétique au combiné**
 - Surveillance par bouton moniteur avec audio pendant 1 minute (programmable)
 - **Mémoire d'images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste**
 - Options : Sortie du signal vidéo pour DVR, contact optionnel pour alarme, entrée pour BP de sortie, de sonnette ou de détecteur, entrée pour connecter 3 pédales (1 pour la prise de ligne et 2 pour les 2 contacts de sortie)
 - **Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible**
 - **Intercommunication sélectif** sur un poste secondaire ou par appel



Réf : JMS4AEDV

Code : 130300

EAN : 4968249591092

général

- Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone)
- **Transfert en cours d'appel** vers un autre poste secondaire pendant la conversation
- Sélection des moniteurs en réception par rapport aux platines
- Possibilité de nommer les moniteurs (ex : cuisine, Étage 1, chambre parents ...)
- Mode jour / nuit (volume sonore) et visualisation des images
- Réglage de la sonnerie
- Choix de la sonnerie (6)
- Réglage du volume d'écoute
- Réglage de la luminosité de l'écran
- Possibilité d'installer 1 interface téléphonique JMTLI
- JKDV :
 - Ultra robuste et IP 53
 - Façade en métal injecté sous haute pression
 - Fixation saillie
 - Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance
 - Eclairage du porte étiquette par LED
 - Touche d'appel une direction
- PS2420D :
 - Alimentation 230 V
 - 24 Vcc / 2 A
 - Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis