

Platine vidéo 2 BP encastrée avec boucle magnétique, clavier et perçage vigik pour JP

Réf : JP2LKVBM

Code : 130343

EAN : 3700596304694

Caractéristiques techniques

- Ultra robuste et IP 53
- Façade en inox massif 2 mm
- Fixation encastrée
- Perçage VIGIK au diamètre T25 pour contrôle d'accès tertiaire type UGVBT (livré avec obturateur)
- **Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007**
- **Caméra grand angle 170°** avec éclairage nocturne haute performance
- **Voyants (LED)** d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (jaune), parler (jaune), ouverture porte (vert)
- **Pictogrammes** pour chaque étape de fonctionnement (appel en cours, parler, ouverture porte)
- **Synthèse vocale** avec coupure (appel en cours, parler, ouverture porte)
- Aucun voyant rouge (le rouge étant interprété comme une panne ou une interdiction pour les personnes en difficulté intellectuelle)
- Eclairage du porte étiquette par LED
- **S'installe avec les moniteurs couleurs mains libres JP4MED**
- **2 touches d'appel une direction**
- Avec
 - module clavier codé AC10U
 - Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
 - 100 codes programmables par la face avant
 - 60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais N°2
 - 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc
 - Sauvegarde mémoire permanente
 - Réglage des temps d'ouverture de gâche
 - Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques
 - Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement



Platine vidéo 2 BP encastrée avec boucle magnétique, clavier et perçage vigik pour JP

Réf : JP2LKVBM

Code : 130343

EAN : 3700596304694

- Fonction blocage du clavier
- Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme
- Commande d'ouverture de porte par la touche "0" du clavier (horloge à prévoir)
- RAZ

Dimensions

- Hauteur : 610,00 mm
- Largeur : 150,00 mm
- Épaisseur : 52,00 mm

Remarque

Prévoir alimentation 24 VDC.

Remplace la platine JP2LKV

DELAI 5 SEMAINES

Remplacée par JP2LKVBM