

Réf : GT2CLGD

Code : 200012

EAN : 3700596302911

## Caractéristiques techniques

### Des prestations uniques :

- Finition dorée
- Moniteur couleur mains libres full duplex avec boucle magnétique
- Ecran LCD 3,5" (9 cm) : excellent confort visuel
- Visualisation grand angle 170°
- Zoom sur 9 zones
- Mémoire d'images (6 images par appel – 40 appels mémorisés) soit en mode zoom, soit en mode plein écran soit 3 en plein écran + 3 en zoom
- Touche d'enregistrement et visualisation des images avec horodatage
- Possibilité d'avoir différentes variations en couleur
- Extra plat : 3 cm d'épaisseur
- Ajustement de la luminosité pour le contre-jour (3 modes possibles)
- Touche commande d'éclairage ou vidéo protection
- Réglage de la sonnerie : volume et tonalité (5 au choix)
- Possibilité de ressortir, sur demande, le contact de prise de parole pour commande extérieure (commande au souffle, pédale, émetteur...)
- Contact sonnerie porte palière ou possibilité de raccorder une platine de rue GTD, JKDV ou JKDVF (résistante au vandalisme, saillie ou encastrée) à la place du bouton de sonnette : sonnerie différente de l'appel portier
- Intercommunication entre les postes intérieurs avec GT2HL
- Programmation par auto-apprentissage ou DIP Switch
- Sortie vidéo (NTSC)
- 3 entrées disponibles permettant par exemple de brancher un détecteur externe pour la transmission d'alarmes : détecteur de fumées (obligatoire en 2015) avec alerte sur le moniteur et poste gardien. Idem avec une alarme anti-intrusion
- Appel du gardien en absence signalé par affichage sur l'écran



Réf : GT2CLGD

Code : 200012

EAN : 3700596302911

- Menu design et intuitif pour la mise en service
- Boîtier en ABS avec bornier débrochable et connexion automatique des fils
- Fixation murale, étrier métallique fourni
- Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation
- Touche de prise de parole (« TALK »)
- Touche de raccrochage OFF
- Touche d'ouverture de porte
- Touche de 2ème contact de porte
- Réglage de la luminosité de l'écran
- Surveillance de la platine de rue (monitoring)
- Voyant de coupure sonnerie
- Possibilité d'installer 3 postes vidéo supplémentaires GT2HL par appartement avec intercommunication
- Gestion des professions libérales
- Possibilité de gérer les appels d'urgence avec poste gardien GTMK
- Réglage des différents paramètres affichés sur l'écran Ce poste est conforme en tout point à la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées.

## Dimensions

- Hauteur : 140,00 mm
- Largeur : 190,00 mm
- Épaisseur : 30,00 mm

## Remarque

Prévoir alimentation PS2420D par postes GT2CL installé.

Répond aux exigences de la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées