

Réf : GTDMA

Code : 200247

EAN : 4968249555742

Caractéristiques techniques

- Monobloc inox 2,5 mm d'épaisseur
- Caméra anti reflet vision grand angle pour moniteur 7"
- Fixation saillie ou encastrée
- **Afficheur LCD couleur 3,5"**. Rétro-éclairé pour un meilleur confort visuel.
Hauteur des caractères : 5,3 mm. Protection de l'afficheur par polycarbonate.
- Détecteur de présence pour la mise en route automatique de l'écran LCD de la platine
- Ecran intégrant 3 voyants avec 3 pictogrammes visuels taille 17 mm (appel en cours, en communication = voyant orange / ouverture porte = voyant vert), doublés de la synthèse vocale. Aucun voyant rouge
- Caméra grand angle 170° avec éclairage nocturne
- Possibilité d'intégrer une caméra (NTSC) pour vidéo protection avec visualisation sur moniteur ou TV
- Touche de navigation : haut/bas, annulation et validation en relief pour les malvoyants
- Possibilité d'installer 16 plaques de rue, 500 postes intérieurs et 4 postes gardien
- 32 caractères par nom et 160 caractères pour le message d'accueil
- Clavier alphanumérique rétro-éclairé avec recherche alphabétique du nom du résident
- Défilement des noms
- Clavier permettant d'appeler un logement. Touche « 5 » repérée avec un picot pour permettre à une personne en difficulté visuelle de composer un code d'appel (n° d'appartement)
- Secret de conversation
- Réglage de la temporisation de la gâche en fonction de la distance à



AIPHONE®

ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf : GTDMA

Code : 200247

EAN : 4968249555742

parcourir pour les personnes à motricité réduite

- Programmation par PC avec prise USB ou avec le clavier GT10K
- **Prise USB (cordon USB fourni) pour programmation via logiciel (fourni avec GTBC)**
- Contrôle d'accès résidant avec le clavier codé (500 codes)
- Non percée PTT

Dimensions

- Hauteur : 410,00 mm
- Largeur : 150,00 mm
- Épaisseur : 60,00 mm

Remarque

- Livrée sans boîtier d'encastrement

Remplace GTDM