

Réf : GTV2EV

Code : 200361

EAN : 3700596303970

Caractéristiques techniques

Pack GT vidéo pour 2 logements comprenant :

- 1 platine vidéo 2 boutons d'appel à encastrer (2 x 2 modules), caméra grand angle 170°, pictogrammes et synthèse vocale
- 2 moniteurs vidéo couleur mains libres avec boucle magnétique préprogrammés GT1CL, vision grand angle avec zoom 9 zones
- Prédiposition VIGIK avec obturateur
- 1 centrale bus audio GTBC
- 1 centrale bus vidéo GTVBC
- 1 distributeur vidéo 4 directions GT4Z
- 1 distributeur de bus GFC
- 1 alimentation PS2420D
- Répérage des boutons par rapport aux moniteurs

Transformateur de gâche à prévoir

Pack conforme aux exigences de loi d'accessibilité des personnes handicapées

+ 1 centrale DGM1 :

- Homologation PS 200306-01
- 1 porte
- 30 services VIGIK®
- Alimentation 12 VDC ou 12 VAC
- Consommation centrale 300 mA max
- Distance maximale entre centrale et lecteur : 2 m en LYT1 8/10ème (2 paires torsadées avec écran) au-delà câble coaxial 50 Ohms jusqu'à 10m.
- Auto diagnostique de la centrale
- Temporisation de 2 à 20 secondes
- 200 badges résidants max programmables par apprentissage

+ 6 badges type PVP programmés sur la centrale :

- Badge de proximité résident pour centrale DGM1



Réf : GTV2EV

Code : 200361

EAN : 3700596303970

- Ultra résistant - Polycarbonate
- Double technologie Vigik et proximité

+ Alimentation 40781 :

- Alimentation 230 Vac /12 Vac - 1,5 A
- Fixation par rail DIN 3 modules ou par vis

Remarque

Platine composée de :

- Micro HP GTDAL + façade GTDPL
- Caméra couleur GTVA + façade GTVP
- Module bouton GTSW + façade GF2P
- Module T25 / Vigik GFBP2 + obturateur OBT25
- 2 Cadres GF2F + 2 boîtiers d'encastrement GF2B

Dimensions platine : 225 x 270 mm

Encastrement : 200 x 245 x 44 mm