

Réf : ISCCU

Code : 200500

EAN : 4968249018322

Caractéristiques techniques

- Centrale de gestion pour **4 platines de rue et 4 postes maîtres** du système IS
- Boîtier métallique noir
- Alimentation en 48 V avec ISPUS
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- 2 sorties BNC vidéo composite NTSC 525 lignes pour visualisation sur moniteur du signal vidéo des platines de rue
- 4 entrées RJ45 pour raccordement à 4 platines de rue
- 4 sorties RJ45 pour raccordement à 4 postes maîtres
- 8 sorties contact programmables
- Dimensions : 2 U / 19", fixation en rack possible (accessoires fournis)
- LED de diagnostic et de fonctionnement
- Paramétrage et mise en service par logiciel PC
- 4 sorties d'appel général (600 ohm)
- 2 entrées audio pour notification



Dimensions

- Hauteur : 85,00 mm
- Largeur : 425,00 mm
- Épaisseur : 280,00 mm

Réf : ISSCU

Code : 200500

EAN : 4968249018322

Remarque

ISSCU permet de se raccorder à :

- 2 centrales additionnelles ISSCU
- 4 centrales additionnelles pour postes audio secondaires ISRCU
- 1 centrale ISIPC pour l'IP