

Réf : ISIPDVF2ALACBM

Code : 200721

EAN : 3700596305127

## Caractéristiques techniques

- **Platine IP**
- Ultra robuste et IP 53, résistante au vandalisme
- Façade en inox massif, 2 mm d'épaisseur
- **Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007**
- Fixation encastrée avec une boîte d'encastrement (fournie)
- Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Voyants (LED) d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (jaune), parler (jaune), ouverture porte (vert)
- Pictogrammes pour chaque étape de fonctionnement (appel en cours, parler, ouverture porte)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, parler, ouverture porte)
- **Aucun voyant rouge** (le rouge étant interprété comme une panne ou une interdiction pour les personnes en difficulté intellectuelle)
- S'installe avec les centrales du système IS
- **Câblage en RJ45 avec un câble CAT6**
- **2 touches d'appel**
- Paramétrage et mise en service par logiciel PC

Avec

- module clavier codé AC10U
- Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
- 100 codes programmables par la face avant
- 60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais N°2
- 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc
- Sauvegarde mémoire permanente
- Réglage des temps d'ouverture de gâche



Réf : ISIPDVF2ALACBM

Code : 200721

EAN : 3700596305127

- Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques
- Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement
- Fonction blocage du clavier
- Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme
- Commande d'ouverture de porte par la touche "0" du clavier (horloge à prévoir)
- RAZ

## Dimensions

- Hauteur : 610,00 mm
- Largeur : 150,00 mm
- Épaisseur : 60,00 mm

## Remarque

Prévoir alimentation 12/24 VDC

ISIPRY obligatoire

DELAI 5 SEMAINES