

Réf : IXDVFTBM

Code : 200916

EAN : 3700596304595

Caractéristiques techniques

- Résistante au vandalisme
- Façade inox
- Fixation encastrée
- Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007
- Caméra vidéo couleur compatible protocole ONVIF
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Lecteur tertiaire affleurant en façade (prévoir centrale type CUGVBT)
- Platine full IP 1 adresse
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Touche d'appel une direction
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (orange clignotant), en communication (vert clignotant), porte ouverte (orange + vert clignotant)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Aucun voyant rouge**
- **Alimentée en PoE (Power Over Ethernet) 802,3**
- Paramétrage et mise en service par logiciel PC
- Contact NO/NF sur la platine



Dimensions

- Hauteur : 400,00 mm
- Largeur : 150,00 mm
- Épaisseur : 2,00 mm

Réf : IXDVFTBM

Code : 200916

EAN : 3700596304595

Encastrement

- Hauteur : 375,00 mm
- Largeur : 124,00 mm
- Profondeur : 52,00 mm

Remarque

Prévoir alimentation PS2420DM pour alimenter la boucle magnétique

DELAI 5 SEMAINES