

Réf : IXBAFTBM

Code : 200918

EAN : 3700596304618

Caractéristiques techniques

- Résistante au vandalisme
- Façade inox, fixation encastrée
- **Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007**
- IP65, IK08
- Lecteur tertiaire affleurant en façade (prévoir centrale type CUGVBT)
- **Possibilité de connectée une caméra déportée protocole ONVIF profil S**
- Contact d'ouverture de porte NO/NF
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert clignotant), en communication (orange clignotant), porte ouverte (orange + vert clignotant)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af



Dimensions

- Hauteur : 400,00 mm
- Largeur : 150,00 mm
- Épaisseur : 2,00 mm

Réf : IXBAFTBM

Code : 200918

EAN : 3700596304618

Encastrement

- Hauteur : 352,00 mm
- Largeur : 124,00 mm
- Profondeur : 52,00 mm

Remarque

Prévoir alimentation PS2420DM pour la boucle magnétique