

**Plat. v. enc. 1 bp ip/sip,inox,access,pictos,s.
vocale,boucle magnét,p. vigik**

Réf : IXDVFLV

Code : 200966

EAN : 3700596306636

Caractéristiques techniques

- Résistante au vandalisme
- Façade en inox, fixation encastré
- Percée Diamètre 25 mm pour recevoir VIGIK
- IP54, IK08
- Protocole SIP
- 1 touche d'appel
- Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007
- Caméra compatible protocole ONVIF profil S
- Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC (PC non fourni)
- 2 contacts d'ouverture de porte NO/NF
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Aucun voyant rouge**
- Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af
- Prévoir PS2420DM pour alimenter la boucle magnétique



**Plat. v. enc. 1 bp ip/sip,inox,access,pictos,s.
vocale,boucle magnét,p. vigik**

Réf : IXDVFLV

Code : 200966

EAN : 3700596306636

Dimensions

- Hauteur : 415,00 mm
- Largeur : 178,00 mm
- Épaisseur : 2,00 mm

Encastrement

- Hauteur : 385,00 mm
- Largeur : 150,00 mm
- Profondeur : 60,00 mm

**Plat. v. enc. 1 bp ip/sip,inox,access,pictos,s.
vocale,boucle magnét,p. vigik**

Réf : IXDVFLV

Code : 200966

EAN : 3700596306636

Remarque

IX certifié avec IPBX :

- CISCO : cucm
- ALCATEL : oxo & oxe
- AVAYA : office & aura
- ASTERISK : Digium System
- GENETEC : Sipelia

IX compatible avec IPBX :

- MITEL : MiVoice 9.1
- 3CX : V18
- NEC : Univerge SV9100
- UNIFY : OpenScape Business
- FREEPBX : V16

IX compatible avec systèmes :

- SALTO SYSTEMS : Salto Enterprise
- PRYSM : AppVision
- VAUBAN : Visor