

**Plat. vidéo enc. 4bp ip/sip, inox, pictos, syn. vocale, b. magnétique, per. vigik**

Réf : IXDVF4LV

Code : 200968

EAN : 3700596306650

## Caractéristiques techniques

- Résistante au vandalisme
- Façade en inox, fixation encastré
- Percée diamètre 25 mm pour recevoir VIGIK
- IP54, IK08
- Protocole SIP
- 4 touches d'appel
- Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007
- Caméra compatible protocole ONVIF profil S
- Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC (PC non fourni)
- 2 contacts d'ouverture de porte NO/NF
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Aucun voyant rouge**
- Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af
- Prévoir PS2420DM pour alimenter la boucle magnétique



**Plat. vidéo enc. 4bp ip/sip, inox,pictos, syn.  
vocale, b. magnétique, per. vigik**

Réf : IXDVF4LV

Code : 200968

EAN : 3700596306650

## *Dimensions*

---

- Hauteur : 485,00 mm
- Largeur : 178,00 mm
- Épaisseur : 2,00 mm

## *Encastrement*

---

- Hauteur : 455,00 mm
- Largeur : 150,00 mm
- Profondeur : 60,00 mm

**Plat. vidéo enc. 4bp ip/sip, inox,pictos, syn.  
vocale, b. magnétique, per. vigik**

Réf : IXDVF4LV

Code : 200968

EAN : 3700596306650

## Remarque

IX certifié avec IPBX :

- CISCO : cucm
- ALCATEL : oxo & oxe
- AVAYA : office & aura
- ASTERISK : Digium System
- GENETEC : Sipelia

IX compatible avec IPBX :

- MITEL : MiVoice 9.1
- 3CX : V18
- NEC : Univerge SV9100
- UNIFY : OpenScape Business
- FREEPBX : V16

IX compatible avec systèmes :

- SALTO SYSTEMS : Salto Enterprise
- PRYSM : AppVision
- VAUBAN : Visor

**DELAI 6 SEMAINES**